

AQUAMAX-E

Профессиональные электрические моющие установки высокого давления



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AQUAMAX-E

- Установки укомплектованы всеми необходимыми аксессуарами и полностью готовы к работе.
- Автоматический запуск/остановка работы двигателя.
- Надежный мотор, 1450 об/мин. Профессиональный уровень работы.



AQUAMAX-E

Высокое качество очистки при малом размере

Помимо бензиновых моек высокого давления AquaMax™ и моек с предварительным подогревом воды, предназначенных для борьбы с сильными загрязнениями, компания Graco® также предлагает электрические мойки высокого давления:

AQUAMAX-E

Оборудование полностью укомплектовано всеми необходимыми аксессуарами и отличается привлекательной ценой.

Большинство моделей оборудования работает от 220 В. Также имеется более мощное оборудование, работающее от 380 В.

Наше оборудование позволит Вам справиться с любой грязью. Мойки AquaMax-E компании Graco незаменимы в том случае, если по тем или иным причинам невозможно использование оборудования с бензиновым двигателем.



AquaMax-E 2330



AquaMax-E 2335



AquaMax-E 3050



Эргономичный распылитель

- с мягкой рукояткой
- Соединение QuikDisconnect™, предназначенное для подключения дополнительного оборудования к распылителю



В установках, работающих от 380 В, регулятор давления расположен непосредственно на распылителе

Стандартно поставляется со штангами 2 типов:

Изогнутая штанга (90 см) + плоское сопло:

- Стандартная изогнутая штанга распылителя (90 см) для мытья полов и потолков

Укороченная штанга (50 см) + сопло RotoBlast™:

- используется для мойки стен в случае нехватки свободного пространства, например, на строительных лесах

Сопло RotoBlast™

4.1-литровая емкость с крышкой для химических веществ

При работе с установками AquaMax-E Вы можете использовать химреагенты. Подсоединение емкости с реагентом не требует усилий. Наличие дополнительных емкостей с химреагентом позволит Вам всегда использовать необходимое моющее средство.



Материалы и области применения

Обе модели, AquaMax-E 2330 и 2335, идеально подойдут специалистам, малярам и сотрудникам небольших строительных компаний для проведения работ небольшого объема.

Для крупных строительных компаний, производственных цехов среднего размера и станций технического обслуживания больше всего подходит модель AquaMax-E 3050. В данной модели подача моющего вещества осуществляется под более высоким давлением, что способствует увеличению эффективности очистки. Рамная конструкция и наличие высоконадежного насоса позволяют эксплуатировать оборудование более интенсивно.



Катушка для шланга (AquaMax-E 3050 комплектуется направляющей)

- 15 м шланг DN6, возможно удлинение до 30 м
 - Позволяет справиться с работой намного быстрее
- Высокая эффективность очистки.



Регулятор подачи химических веществ
возможность регулировки - от 0 до 5%

Автоматический запуск/остановка
Мойка AquaMax-E начинает работать только после нажатия на курок пистолета. Низкий уровень шума, продление срока "жизни" компонентов.



Датчик Давления Манометр

Регулятор давления



www.graco.com




ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВРАЩАЮЩИЕСЯ И ВИБРИРУЮЩИЕ СОПЛА

Использование вращающихся и вибрирующих сопел *позволяет увеличить эффективность очистки и сократить время, затрачиваемое на проведение работ.* Угол распыления составляет 25°. Сопла комплектуются фильтрами с быстроразъемным соединением, что позволяет увеличить срок эксплуатации и повысить надежность оборудования. Возможно использование для очистки тротуаров, дорожных покрытий, загрязненных поверхностей, а также удаления отшелушивающейся краски.



! сопло

ИНЖЕКТОР ХИМРЕАГЕНТА

Инжектор используется для выкачивания химического вещества из емкости и смешивания его с потоком воды. При работе с синтетическими моющими средствами рекомендуется использовать специальное сопло (черного цвета - для работы под низким давлением).

Уникальная конструкция AquaMax-E 3050

Отличительной чертой установки AquaMax-E 3050 является наличие интеллектуального регулятора давления. Наличие регулятора, расположенного на распылителе, позволяет изменять давление, не прерывая процесс очистки. Используя данную установку, Вы сможете значительно сократить расход воды.

В установках AquaMax-E 3050 используется направляющая для шланга.





Аксессуары AQUAMAX-E

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность,
используя специальные аксессуары

Улучшите качество очистки



Распылители

- 16J397 Для AquaMax 2330
16J408 Для AquaMax 2335 или AquaMax 3050

Штанги

- 16J410 Короткая штанга (50 см)
16J154 Профессиональная штанга (90 см)
16J157 Сдвоенная штанга

Шланг (не пачкающий поверхность)

- 16J113 Шланг, 15 м x 6 мм
16J252 Шланг, 12 м x 8 мм



Вращающиеся и вибрирующие сопла

- 16J400 AquaMax 2330
16J399 AquaMax 2335
16J543 AquaMax 3050

Плоское сопло

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	0°	30°	50°
03 (0.043" - 1.09 мм)	-	-	16J127
04 (0.052" - 1.32 мм)	16J128	-	16J129
05 (0.057" - 1.48 мм)	16J130	16J131	16J132
06 (0.062" - 1.57 мм)	-	-	16J133
07 (0.067" - 1.70 мм)	-	-	16J134

Бензиновые установки AquaMax™

Бензиновая установка AquaMax

Прямой привод

- 262318 AquaMax 2730 DD
190 бар, мотор Honda® (200 см³)
262320 AquaMax 3030 DD
210 бар, мотор Honda® (270 см³)
262322 AquaMax 3540 DD
245 бар, мотор Honda® (390 см³)
262314 AquaMax 3540 GHW
245 бар, мотор Honda® (390 см³), подогрев воды

Ременный привод

- 262326 AquaMax 4043 BD
280 бар, мотор R&S (480 см³), ременный привод

Для получения более подробной информации

Ознакомьтесь с брошюрой 320582 - мощные установки высокого давления AquaMax



AQUAMAX-E

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

Установка AquaMax-E полностью готова к работе и поставляется в комплекте с пистолетом - распылителем, длинной штангой (90 см), короткой штангой (50 см), катушкой для шланга (модель AquaMax-E 3050 комплектуется направляющей), инжектором и баком для химреагентов, 15 м шлангом, соплом Rotoblast, соплом с регулируемым факелом, 4 л емкостью для моющего вещества, системой автоматического запуска/остановки, индикатором уровня масла и штангой Flexorower (только для модели AquaMax-E 3050).

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Технические характеристики

Каталожные номера:

Жидкость

Максимальное рабочее давление жидкости - бар	160 (2320)	160 (2320)	205 (2925)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	10.3 (2.7)	12.67 (3.3)	17.5 (4.5)
Насос	Латунь	Латунь	Латунь
Поршень	Керамика	Керамика	Керамика

Стандартный диаметр сопла

Мощность

Напряжение и частота - В (Гц)	230 (50)	400 (50)	400 (50)
Мощность двигателя - кВт	3.3	4.2	6.1

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота - см	40 x 40 x 103	40 x 40 x 103	74 x 57 x 101
Вес (в сборе) - кг	40	40	75



AquaMax-E 2330	AquaMax-E 2335	AquaMax-E 3050
287428	287429	287430
160 (2320)	160 (2320)	205 (2925)
10.3 (2.7)	12.67 (3,3)	17.5 (4,5)
Латунь	Латунь	Латунь
Керамика	Керамика	Керамика
0350	0350	0500
230 (50)	400 (50)	400 (50)
3.3	4.2	6.1
40 x 40 x 103	40 x 40 x 103	74 x 57 x 101
40	40	75