

АКСЕССУАРЫ

Распылитель

- 245820 Sprack gun bar
(без защиты сопла
и самого сопла) 350 bar
- 289605 TexSpray™ синий
пистолет-распылитель
с защитным устройством
RAC X и наконечником 531

Адаптеры

- 207947 1/2" шарнирное
соединение распылителя
- 159239 Адаптер 1/2" x 3/8"

Шланги

- 277331 1/2" x 15 м
Жидкостный шланг
- 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м
- 240797 BlueMax™ II шланг
3/8" x 15 м (FBE)

Фильтр

(комплект для шланга)

- 287995 Аксессуары, комплект
1/2" для подключения

Нижняя часть насоса

- 287946 Mark X™ нижняя часть
насоса с ProConnect™

Бак

- 287987 90 Л. Бак в комплекте
- 289587 Цилиндрический бак
в комплекте

Всасывающий комплект

- 243167 Всасывающий комплект
с контейнером

Комплект воздушного распылителя

- 244052 Комплект воздушного
распылителя
с воздушным шлангом

Сопла & Защита сопла

- PAAXXX Сопло для безвоздушной
профессиональной
окраски PAAXXX Blue RAC X
- HDAXXX Сопло Brown RAC X
heavy duty
- WA12XX RAC X WideRac, для
больших поверхностей
- 246215 Защитное устройство RAC X

Фильтры для насоса модели Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный

Удлинитель наконечников RAC X

- 287019 25 см
- 287020 40 см
- 287021 50 см
- 287022 75 см

Жидкости

- 206994 TSL™ 0.25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3.8 l



MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™
для безвоздушного нанесения штукатурок



www.graco.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- В два раза выше производительность - Скорость больше чем в два раза, чем у Mark V
- В два раза больше объем выполняемых отделочных работ
- В два раза больше дохода

МАТЕРИАЛЫ

Штукатурки - Наполнители - Изоляционные материалы - Кровельные материалы - Краски


Нанесение текстурных покрытий
MARK X™ ProConnect





MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™ для безвоздушного нанесения штукатурок




1

Отвинчивающийся
продуктовый шланг



2

Доступный замок
на передней крышке



3

Вынимаемая шпилька
Нижняя часть насоса
свободна



Переключатель
с 10А на 14А
Работает на любой стройплощадке
даже при пониженном напряжении



Оптимизация прохода жидкости
1/2" подключение
Ровный поток жидкости
1/2" соединитель для шлангов
с 3,3м шлангом в оплетке для гибкости



HD Endurance™ насос
Шток из Chromex
Износостойкий стандарт хромированных поршней
Нижний ограничитель впуска
Направляет вниз силу всасывания
в случае необходимости
Керамические шары
Высокая сопротивляемость при работе
с абразивными материалами
Шар на входе снабжен пружиной
Надежный выпуск жидкости и надежное
запирание входным шаром
в усовершенствованном исполнении
Очень широкий проход
для вязких жидкостей



Большие пневматические колеса
Свободное передвижение по пересеченной местности и лестницам
Легкая в ремонте камера



Sprack распылитель

Легкий
Снижает усталость оператора
1/2" SST промывочная жидкость с 45гр. Отводом
Оптимизирован для вязких жидкостей
Увеличенная игла и седло
Долгий срок жизни и все необходимое
для равномерного распыления вязких
материалов
Эргономичная рукоятка
Комфорт при распылении
Не скользит



Электромотор без щеток

Полностью закрытый,
с охлаждением вентилятором
для продолжительной работы
Компактный дизайн
для удобной переноски
Быстрое выполнение команд
с высоким коэффициентом
полезного действия



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА
Вынуть и полностью заменить нижнюю часть
насоса: Во время работы - без инструментов -
в секунды



MARK X™ ProConnect™

СПЕЦИФИКАЦИИ

Порядковый номер оборудования:

220V- Европейская версия	249627
220V- Италия, Швейцария	249628
Макс. Размер сопла	с краской: 0.045" с краской: 0.051" + с краской: 7.6 (2.0)
Расход- Л/Мин (Gpm)	со штукатуркой: 9.1 (2.4)
Макс. Давление- bar (PSI)	230 (3300)
Вес- кг. (lbs)	63 (139)
SmartControl™ версия	2.0
Тип мотора	Мотор «без щеток»
Мощность мотора- kW (HP)	3.0 (4.0)

The Mark X™ ProConnect™ поставляется в полной сборке, готовым к распылению! Стандартный набор аксессуаров: 245820 Sprack gun, HDA535 сопло для тонких отделочных штукатурок, HDA545 текстурное сопло для быстрого нанесения материалов, 243161 Рас 5 HandTite™ защита сопла, 207947 1/2" шарнирное соединение, 159239 x 2 фитинг 1/2" x 3/8", 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м, 277331 1/2" x 15м. жидкостный шланг, 222297 45° адаптер (в случае если используется бак), 197193 инструмент, 111733 Разводной гаечный ключ, 206994 0,25 Л. TSL™

✓ Прошел испытания по нанесению материалов на 30м в высоту + 18 м в длину = 48м шланга

GRACO N.V. • Решения по Перемещению Жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.com (Европа)

© 2007 Graco N.V. • № док. 320591 R (изд.С) • 04/11 • Напечатано в Европе.
Graco сертификат ISO 9001.

Вся информация, иллюстрации, а также спецификации в документе основаны на последней технической информации и доступны с момента публикации. Компания Graco оставляет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

SmartControl™ 2.0

- Мгновенное распознавание размера сопла:**
 - Распылитель немедленно регулирует расход и давление
- Высокое рабочее давление:**
 - Преобразование в однообразный слой распыления без потеков (минимальный абразивный эффект)
- Центр обработки данных:**
 - индикатор давления, счетчик литров и т.д.

Коэффициент мощности

Другие эксклюзивные возможности Graco.
Перевод электросилы в силу насоса!



Mark X™ Передовые возможности