

# CLASSIC PC

Базовая линейка электрических безвоздушных краскораспылителей, предназначенных для профессионального использования



## Преимущества использования

- Идеальное решение для небольших частных домов и коммерческих проектов
- Передовые технологии Graco, воплощенные в компактной конструкции
- Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™

### ЕЖЕДНЕВНАЯ ОКРАСКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые модели распылителей серии CLASSIC теперь оснащены системой ProConnect™. Данная система быстрой замены насоса позволяет повысить производительность высоконадежных электрических установок компактного размера.

Использование в конструкции краскораспылителей серии CLASSIC насоса Endurance™ делает их незаменимыми для профессионалов, работающих с широким спектром отделочных материалов.

Установка CLASSIC 390 PC, оснащенная щеточным мотором, является незаменимым помощником для профессионалов, только начинающих работу в новом направлении. Идеальное решение для окраски жилых помещений.

Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC с бесщеточным электродвигателем работает от аккумулятора и обеспечивает надежность, на которую можно положиться. Этот краскораспылитель идеально подходит для подрядчиков, которым необходима непревзойденная портативность для распыления в любом месте.

Краскораспылители CLASSIC 395/495 - оптимальный выбор для профессионалов, основными требованиями которых являются высокая производительность, полный контроль и удобство работы.

Установки CLASSIC оснащены распылителем FTX™-E, электромотором с регулируемой скоростью вращения и электронным модулем SmartControl™ 1.0, обеспечивающим равномерность окрасочного отпечатка при любом уровне давления.

Все модели Hi-Boy CLASSIC оснащены многофункциональной тележкой с пневматическими колесами и комплектуются всасывающим патрубком, кронштейном для шланга и ящиком для инструментов.

### CLASSIC<sup>S</sup> Удобство транспортировки

Расположенная под углом рукоятка с резиновой ручкой создает дополнительный комфорт при переносе оборудования



### Функциональные особенности



#### Всасывающий шланг с поворотным шарниром

- Алюминиевая конструкция характеризуется высокой надежностью, имеет малый вес и не подвержена коррозии
- Простота отсоединения шланга для проведения профилактических работ. Отсутствие необходимости использования дополнительных инструментов
- Легко поворачивается, обеспечивая полный доступ к емкостям с материалом



### CLASSIC Рама

- Устанавливается вертикально, что обеспечивает защиту от опрокидывания ведра с краской
- Емкость большого объема предотвращает утечку краски, эмульсии или растворителя в процессе транспортировки оборудования



#### Контроль уровня давления

(только для моделей CLASSIC 390)

Наличие индикатора положения позволяет легко повторять настройки в случае распыления материалов различной степени вязкости

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДАЖЕ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!

#### JetRoller™ Идеальное решение для проведения ремонтных работ

Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию. Использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).

#### Преимущества:

- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в два раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.





#### Фильтр Easy-Out™

- Большая площадь фильтрующей поверхности позволяет предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество финишной отделки
- Встроенные фильтры обладают высокой надежностью и промываются с помощью нескольких литров воды
  - Вертикальный фильтр легко извлекается вместе с крышкой, что позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды

#### SMARTCONTROL™

##### SmartControl™ 1.0

С регулятором скорости, позволяющим обеспечить равномерный уровень давления.

#### Функциональные особенности

#### PRO CONNECT

##### Полупневматические шины

Позволяет с легкостью перемещать оборудование по неровной поверхности

#### Уникальные возможности конструкции Hi-Voy

- Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную стойкость к воздействию внешних факторов
- Конструкция телескопической рукоятки позволяет компактно разместить свернутый в бухту шланг
- Удобная конструкция всасывающего патрубка позволяет производить забор материала прямо из 30 литрового ведра
- Использование технологии TiltBack™ позволяет производить замену бункера силами одного оператора. Наличие встроенного ящика для инструментов



#### Бункер

Стандартный 5,7 литровый бункер, совместимый со всеми установками



#### ! СОВЕТ

При наличии запасного насоса Вы всегда своевременно сможете завершить начатый проект!

Возможность **самостоятельной** замены насоса за 3 простых операции в случае возникновения каких-либо поломок.

**Экономия времени и отсутствие необходимости оплаты работ по замене насоса.**



1 Ослабить зажимную гайку



2 Открыть дверцу и извлечь насос



3 Открутить шланг и всасывающий патрубок

#### Функциональные особенности

#### PRO CONNECT

##### Быстрая замена насоса

- Для замены насоса на рабочей площадке потребуется не более 1 минуты
- Вы сможете продолжить распыление материала, не дожидаясь проведения ремонтных работ
- Отсутствие деталей и штифтов, которые могут быть потеряны!

## Проводное или беспроводное исполнение на выбор.



### Самый мощный беспроводной краскораспылитель на рынке Свобода и быстрое выполнение любых работ

#### НАДЕЖНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОМОЩНИК

*Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC обладает всеми характеристиками проводной модели и следующими особенностями:*

#### МОЩНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ

##### Питание от аккумуляторов DEWALT

- аккумуляторы FlexVolt повышенной емкости, 6 А ч, 54 В — распыление до 11,5 литров за один заряд аккумулятора;
- два аккумулятора в комплекте поставки;
- быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением для полной зарядки аккумулятора меньше чем за 60 минут.

#### ПРОВЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ

##### Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

- мощный бесщеточный электродвигатель постоянного тока для увеличения продолжительности работы от аккумулятора;
- легкость и компактная конструкция для повышенной портативности;
- сопло низкого давления RAC X™ (LP) Switchtip™ для увеличения времени работы аккумулятора, уменьшения перепыла и максимального срока службы сопла.

#### ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ!

**ОБА** обладают превосходными характеристиками  
**ОБА** подходят для одинаковых материалов и областей применения

[www.graco.com/cordless](http://www.graco.com/cordless)



## Техническая спецификация

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Краскораспылитель под 4 пальца FTX™-E, фильтры (распылитель + распределительный блок), шланг BlueMax™ II, 1/4" x 15 м (240794), сопло RAC X™ (LP517) и соплодержатель.



Наименование модели:	CLASSIC 390 PC Стойка	Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Стойка	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
<b>Каталожные номера:</b>	для Европы (230 В)	<b>17C348</b>	<b>25T863</b>	<b>17C349</b>	<b>17C361</b>
	для MultiCord (230 В)	<b>17C346</b>	—	<b>17C351</b>	—
	для Великобритании (110 В)	<b>17C347</b>	<b>25T943 (230 V)</b>	—	<b>17C359</b>
Максимальное рабочее давление - бар (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Макс. размер сопла - 1	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Вес - кг	14	14	14	19	33
Мощность двигателя - ЛС	5/8 DC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока, 5/8 л. с.	5/8 DC	7/8, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока	1,0, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока
Источник питания	Кабель питания	Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В, 2 шт.	Кабель питания	Кабель питания	Кабель питания
Минимальная мощность генератора - Вт	4000	—	4000	4000	4000
<b>Функциональные особенности:</b>	TiltBack™ / Крепежный кронштейн	—	✓ / ✓	—	✓ / ✓
	Ящик с инструментами / Защитная оплетка	— / —	— / —	✓ / ✓	— / —
	Версия SmartControl™	—	—	—	1,0

## Аксессуары

Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

	<b>Распылители FTX™-E</b>	288438	Распылитель FTX-E™ с соплом RAC X 517, Соплодержатель RAC X и 2 фильтра
		262116	Распылитель FTX™-E с соплодержателем RAC X, фильтр (60 ячеек), без сопла
	<b>Фильтры Easy-Out™, предназначенные для распылителей</b>	257129	30 ячеек, серый
		287033	100 ячеек, синий
		287032	60 ячеек, черный
		257130	200 ячеек, красный
	<b>Фильтры Easy-Out™, предназначенные для насосов</b>	246425	30 ячеек, серый
		246382	100 ячеек, синий
		246384	60 ячеек, черный (=стандарт)
		246383	200 ячеек, красный
	<b>Шланги BlueMax™ II</b>	214698	3/16" x 7,5 м
		241272	1/4" x 20 м
		240794	1/4" x 15 м
		257130	1/4" x 30 м
	<b>Переходники/соединители</b>	156971	1/4" x 1/4"
		157350	1/4" x 3/8"
	<b>Гибкие шланги-поводки (230 Бар)</b>	238358	3/16" x 0,9 м
		238959	3/16" x 1,4 м
	<b>Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnectr</b>	17C489	17C489ccc ctuyghi
	<b>ProGuard™+</b>	24W090	230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
		24W755	230 В, IEC320, кабель Multicord

	<b>JetRoller™</b>	с распылителем Inline™	без распылителя Inline™
	24V490	валик (18 см)	24V492 валик (18 см)
	24V491	валик (25 см)	24V493 валик (25 см)
	232123	Высоконадёжная удлинительная насадка (1 м)	
	<b>Бункер</b>	17H171	5,7 литра
	<b>Удлинительные насадки RAC X</b>	287019	25 см
		287020	40 см
		287021	50 см
		287022	75 см
	<b>Краскораспылитель CleanShot™ RAC X™</b>	287026	90 см
		287027	180 см
	<b>Валик фасадный в сборе</b>	6880095	30 см, фиксированная длина
		098084	90-180 см, телескопическая рукоятка
		098085	45-90 см, телескопическая рукоятка
	<b>Валик</b>	245397	Валик с внутренней подачей материала, фиксированная длина, 50 см - головка EvenFlow™, 23 см - толщина слоя 12 мм, пистолет InLine
	<b>Сопла и соплодержатели</b>	LPXXX	Сопло низкого давления Green RAC X™
		FFLPXXX	Сопло для высококачественной окраски при низком давлении Green RAC X™
		WA12XX	RAC X™ Wide RAC™, широкоугольное сопло для больших поверхностей
		246215	соплодержатель RAC X™
	<b>Технологические жидкости</b>	206994	TSL™ 0,25 л
		253574	Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
	<b>Аккумуляторы</b>	20A163	Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В
		20A166	Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2015 Graco Distribution BV 300733RU (rev.B) 09/21 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев. Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) или [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

