

Ultra® Max II 1095 IronMan

Высоконадежный безвоздушный распылитель, предназначенный для нанесения красок и защитных покрытий



РАБОТА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Возможность работы в тяжелых условиях эксплуатации: надежная рама с колесной базой специально предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации и позволяет обеспечить защиту основных компонентов оборудования
- Испытайте в действии этот высоконадежный насос: MaxLife™ Extreme Duty. Производите замену уплотнений в шесть раз реже.
- Наличие колес с шинами, защищенными от проколов, позволяет с легкостью перемещать оборудование по различным поверхностям



Ultra® Max II 1095 IronMan

Работа в тяжелых условиях эксплуатации

В том случае, если Вам приходится работать в тяжелых условиях эксплуатации, данная установка станет для Вас наиболее оптимальным вариантом. Вы сможете выполнить работу даже на самых труднопроходимых рабочих площадках. Вы справитесь там, где другие бессильны.

Компания Graco предлагает Вам высоконадежное оборудование, позволяющее обеспечить превосходное качество работы.

Установка Ultra® Max II серии IronMan Series представляет собой высоконадежный распылитель с очень длительным сроком службы, который профессионально справляется с поставленными задачами вне зависимости от условий и места работы.

Ultra® Max II 1095 IronMan

Высокопроизводительный распылитель Ultra® Max II 1095, установленный на раму IronMan.

Оцените функциональные особенности, позволяющие обеспечить высокое качество работы даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Это то, что выгодно отличает Вас от других профессионалов. Это то, что Вам необходимо.



Надежная рама на колесной базе

Распылители серии IronMan специально предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации.

- Наличие высокопрочной рамы на колесной базе позволяет надежно защитить Ваше оборудование.
- Ударопрочный предохранительный фильтр обеспечивает дополнительную защиту оборудования.



Насос для экстремальных условий работ с защитным покрытием MaxLife™

- Наиболее надежный насос среди представленных на рынке аналогов
- Надежность, проверенная временем!
- Используя технологии упрочнения поверхности штока и цилиндра, применяемые в нефтегазовой промышленности
- Высокопрочная рабочая поверхность в течение длительного периода времени не подвержена повреждению, что позволяет увеличить срок службы уплотнений



Непрокальваемые шины

- Гвозди, винты и другие острые предметы не смогут проколоть эти шины
- Высокопрочные пневматические колеса

Материалы и области применения

Установка ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN является идеальным решением для окраски поверхностей большой площади как внутри, так и снаружи помещений! Оптимальное решение при строительстве и ремонте жилых и коммерческих зданий.

Совместимость с соплами разного размера!

Установка ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN позволяет распылять акриловые краски, грунтовку, вододисперсионные краски, краски на водной основе и на основе растворителя.



См. видео на:
<http://3.graco.eu.com>





Установка
укомплектована
30 метровым
шлангом.



PRO CONNECT²

ProConnect²

Производите ремонт распылителя прямо на рабочей площадке! Наличие системы ProConnect² позволяет производить замену насоса за считанные секунды.

JetRoller™

Новая система JetRoller позволяет сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию. Наличие клапана Inline™ позволяет обеспечить равномерную подачу краски в валик, исключая необходимость погружения валика в емкость с используемым материалом. Использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).

Преимущества:

- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в 2 раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченная рамка, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, сопло и соплодержатель.

! РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для улучшения производительности насоса при работе с материалами высокой плотности произведите замену стальных шариков, находящихся в насосной части, на керамические (поставляются бесплатно в комплекте с установкой).

Система защиты WatchDog™

Автоматическая система защиты насосов WatchDog осуществляет мгновенное отключение насоса в случае повреждения шланга или когда материала или повреждения шланга.

- Предотвращение поломок, возникающих в результате работы насоса в режиме "сухого хода".



www.graco.com





Аксессуары Ultra® Max II IronMan

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки



Пистолеты-распылители

- 288475 Распылитель Contractor™, курок под 2 пальца
соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр 60 + 100 ячеек
- 288009 Распылитель Contractor, курок под 4 пальца
соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр (60 ячеек)
- 262114 Распылитель Contractor, курок под 2 пальца
Соплодержатель RAC X, без сопла, фильтр (60 ячеек)



Фильтры Easy Out™ для пистолета-краскораспылителя

- 287032 Фильтр для распылителя Easy Out™, 60 ячеек x 1 шт
- 287033 Фильтр для распылителя Easy Out, 100 ячеек x 1 шт
- 287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1



Фильтры для насосов Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный (=стандарт)
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный



Шланги BlueMax™ II

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 м | 241272 | 1/4" x 20 м |
| 223771 | 1/4" x 30 м | 240797 | 3/8" x 15 м |
| 241275 | 3/8" x 30 м | | |



Переходники для шлангов

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" | 157350 | 1/4" x 3/8" |
|--------|-------------|--------|-------------|



Гибкие шланги-поводки (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
- 238959 3/16" x 1,4 м
- 238359 3/16" x 1,8 м



Насосы IronMan ProConnect

- 16X420 Ultra Max II 1095 IronMan



Комплект Ultra® Max II

- 288491 Распылитель Contractor, шланг 1/4" x 15 м, гибкий
шланг 1/4" x 0,9 м, соплодержатель RAC X и сопло 621
- 288501 Распылитель Contractor, шланг 3/16" x 7,5 м.
Поворотное сопло RAC X FFA 210 и соплодержатель
25 см удлинительная насадка. фильтр для распылителя
2 x 100 ячеек. Уплотнитель и шомпол в комплекте.



Высоконадежная удлинительная насадка (0,5 м) для системы JetRoller™

С пистолетом Inline

- 24V490 Валик (18 см)
- 24V491 Валик (25 см)
- 232123 Высоконадежная удлинительная насадка (1 м)

Без пистолета Inline

- 24V492 Валик (18 см)
- 24V493 Валик (25 см)



Удлинительные насадки для сопла RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 см | 287020 | 40 см |
| 287021 | 50 см | 287022 | 75 см |



Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 см | 287027 | 180 см |
|--------|-------|--------|--------|



Фасадный валик в сборе

- 6880095 30 см, фиксированная длина
- 098084 90 - 180 см, телескопическая рукоятка
- 098085 45-90 см, телескопическая рукоятка



Сопла и соплодержатели

- RAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
- WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные для больших поверхностей
- 246215 Соплодержатель RAC X



Материалы

- 206994 TSL™ 0,25 л
- 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

Ultra® Max II IronMan

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установка Ultra® Max II Platinum поставляется в полной комплектации и готова к работе!

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™

(только для 1095), распылитель Silver Plus™ с соплодержателем HandTite™ RAC X и соплами PAA517+ WA1231, шланг BlueMax II 1/4" x 15 м + 3/8" x 15 м, 206994 TSL™ - 0,25 л.

Все полностью собрано!

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Информация



ULTRA® MAX II 1095

IronMan

16Y869

Каталожные номера: для Европы - 220 В

модификация мультикорд

для Соединенного Королевства - 110 В

Максимальный диаметр сопла: краска

0,035"

Производительность (л/мин)

4,35

Максимальное давление - бар

230 (3300)

Шланг

15м x 1/4" + 15м x 3/8"

Гибкий шланг-поводок

0,9 м x 3/16"

Распылитель

Silver Plus™

Тип сопла

RAC X 517, RAC X 1231

Вес - кг, стандартная версия

55 (120)

Тип двигателя

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Мощность мотора - кВт

2,2