

# ULTRA<sup>®</sup> MAX II Platinum

Первоклассные профессиональные безвоздушные распылители Graco



## ПРЕИМУЩЕСТВА PLATINUM

- Встроенный шланговый барабан. Ускорение темпов выполнения работ, связанных с распылением, и сокращение рабочего дня из-за отсутствия необходимости размещения шлангов.
- Точный контроль напора на конце шланга. Точная регулировка и отключение распылителя на месте. Более высокое качество отделки и уменьшение избыточного напыления (а, следовательно, и расхода краски).
- Прибор защиты от кражи E-Lock™ с электронным управлением. По принципу действия аналогичен противоугонному автомобильному устройству. Блокируете неиспользуемый распылительный аппарат. Это отпугнет воров.



# ULTRA® MAX II Platinum

Мы прислушались к вашим пожеланиям

Семейство Ultra® Max серия состоит из наиболее популярных аппаратов электроприводом для профессиональной покраски безвоздушным распылением от компании Graco! Изделия Ultra® Max отличаются высокой производительностью и надежностью. Доверяя двадцатипятилетнему опыту компании по выпуску высококачественной продукции и беспрецедентной производительности распылителей Ultra, профессионалы заинтересованы в покупке именно этих изделий.

## Ultra® Max II Platinum

Новейший великолепный образец ULTRA® MAX II Platinum символизирует неизменное стремление Graco к техническому совершенствованию и приверженность к проектным решениям, превосходящим стандарты профессиональной окраски!

Мы совершили невозможное и добавили еще больше производительности, увеличили срок службы, а также количество пользовательских функций. Мы стремимся к тому, чтобы облегчить ваш труд и сделать его условия более комфортными. Даже в конце рабочего дня вы не почувствуете усталости!



### E-Control™

Беспроводной прибор дистанционного управления давлением, расположенный на конце шланга, позволяет в любой момент отрегулировать давление, не приближаясь к аппарату. Прочность, водонепроницаемость, диапазон охвата 45 м.

### E-Lock™

Обеспечивает электронную блокировку дорогостоящего распылителя Platinum во избежание кражи. Можно запрограммировать один ключ E-Lock для блокировки нескольких аппаратов Platinum. Возможно программирование нескольких ключей E-Lock для работы с одним и тем же распылителем Platinum. В случае утери или отсутствия ключа E-Lock допускается ручная кодировка. Не забывайте свой код E-Lock!

Красный световой сигнализатор предупреждает о том, что аппарат Platinum заблокирован с помощью электронной системы!

**Ключи E-Lock (x2) продаются отдельно**

### AutoClean™ 2 + разгрузочный клапан повышенной прочности

Теперь полностью автоматизированный. Подсоедините распылитель и переведите разгрузочный клапан повышенной прочности в положение AutoClean. Система сделает все остальное: во время выполнения вами других операций по очистке, система произведет очистку распылителя, шланга, фильтров и корпуса в автономном режиме!

### Встроенный шланговый барабан

Специальные компоновочные решения. Чрезвычайная быстрота управления шлангом длиной до 45 м позволяет производить распыление на расстоянии до 90 м от аппарата без транспортировки.

Держатели: 90 м (1/4 дюйма) / 60 м (3/8 дюйма)

## Материалы и способы их нанесения

ULTRA® MAX II Platinum идеально подходит для выполнения крупномасштабных внутренних и наружных работ по покраске! Идет ли речь о ремонте или строительстве коммерческих и жилых зданий, о покраске внешних фасадов или многоквартирных домов, это ваш незаменимый помощник.

Аппарат совместим с соплами самых распространенных размеров и наиболее тяжелыми покрытиями!

Распылители ULTRA® MAX II Platinum великолепно справляются с работами, при выполнении которых используются акриловые краски, грунтовочные краски, эмульсии, а также водорастворимые и растворимые краски.





### Устройство тележки TiltBack

Стойка распылителя позволяет произвести замену резервуара силами одного человека, упрощая процедуры очистки и технического обслуживания насоса.



## ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



**PROCONNECT™ – СНЯТИЕ НАСОСА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОСТО И НЕВЫГОДНО!**

Система извлечения насоса ProConnect упрощает замену насоса Endurance™, делая ее более быстрой и удобной. За считанные секунды, прямо на месте, без использования инструментов. Эксклюзивная установка исключительно на аппараты серии Ultra® Max II 1095 Platinum. Так же как с автомобилем. Экономный расход!



-> [WWW.PRO-CONNECT.EU](http://WWW.PRO-CONNECT.EU)

### L.O.K. (LOW OVERSPRAY KIT - НАБОР ДЛЯ СЛАБОГО РАСПЫЛЕНИЯ)

Знаете ли вы, что менее 5% внешних фасадов подвергаются покраске распылением? Основная причина: опасность повреждения за счет избыточного напыления. При использовании набора для слабого распыливания вероятность избыточного напыления сводится к минимуму, а практичность распылителя повышается вдвое. С помощью системы L.O.K. от Graco вы можете выполнять покраску практически любых наружных поверхностей! Используются ли распылители или ролики, вы экономите до 50% времени благодаря этой инновационной системе.



-> [WWW.OFSBYGRACO.EU](http://WWW.OFSBYGRACO.EU)

### ! СОВЕТ

Используйте систему L.O.K. вместе с устройством E-Control, что позволит задать давление по возрастающей и всегда производить распыление при оптимальных условиях!



### WatchDog™

Продлевает срок службы насоса! Система WatchDog автоматически отключает распылитель при опорожнении резервуара во избежание изнашивания оборудования!

### Endurance™ Насос

Проверенная и надежная технология поршневого насоса от Graco с долговечными V-образными уплотнениями. Впускной клапан QuickAccess™ обеспечивает простоту очистки.



[www.graco.be](http://www.graco.be)

## Интеллектуальное устройство SmartControl-E™

Цифровое устройство SmartControl-E постоянно следит за тем, как ведется покраска, и мгновенно отлаживает работу насоса. Постоянство рисунка покраски даже при использовании нескольких распылителей избавляет вас от необходимости ждать, пока ваш аппарат войдет в ритм.

Вычислительное устройство координирует работу всех электронных приборов, например таймера AutoClean™, WatchDog™, E-Lock™, беспроводного прибора управления напором E-Control™, (долговечного) счетчика в галлонах, а также следит за кодированием ошибок и номинальным давлением. Простота управления нажатием одной кнопки.



# Принадлежности для Ultra® Max II Platinum

Выжать максимум из оборудования при помощи профессиональных принадлежностей

## Для улучшения качества результата

### Пистолеты-распылители



- 288475 Пистолет-распылитель™, 2-пальцевый, защитная насадка RAC X и наконечник 317
- 288425 Пистолет-распылитель Contractor, 4-пальцевый, защитная насадка RAC X и наконечник 317
- 288477 Пистолет-распылитель Contractor, 4-пальцевый, Защитная насадка RAC™ 5, без сопла

### Система фильтров Easy Out™ для пистолета-распылителя



- 287032 фильтр для распылителя Easy Out™, на 60 ячеек x 1
- 287033 фильтр для распылителя Easy Out™, на 100 ячеек x 1
- 287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

### Система фильтров Easy Out™ для насоса



- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный

### Шланги BlueMax™ II



- 240794 1/4 дюйма x 15 м
- 241272 1/4 дюйма x 20 м
- 223771 1/4 дюйма x 30 м
- 240797 3/8 дюйма x 15 м
- 241275 3/8 дюйма x 30 м

### Разъемы шланга



- 156971 1/4 дюйма x 1/4 дюйма ■ 157350 1/4 дюйма x 3/8 дюйма

### Оплетки (230 бар)



- 238358 3/16 дюйма x 0,9 м
- 238959 3/16 дюйма x 1,4 м
- 238359 3/16 дюйма x 1,8 м

### Насос ProConnect для Ultra® Max II 1095



- 287513 Решетка насоса

### Комплект Ultra® Max II



- 288491 пистолет-распылитель Contractor, шланг 1/4 дюйма x 15 м, шланг с оплеткой 1/4 дюйма x 0,9 м, защитная насадка RAC X и наконечник 621
- 288501 пистолет-распылитель, шланг 3/16 дюйма x 7,5 м. сменный наконечник RAC X FFT 210 и защитная насадка, удлинитель наконечника 25 см, фильтр пистолета-распылителя 2 x 100 ячеек. Комплект уплотнений для работы с растворителями и щетка для очистки.

### Удлинители наконечника RAC X



- 287019 25 см ■ 287020 40 см
- 287021 50 см ■ 287022 75 см

### Краскопульт CleanShot™ RAC X



- 287026 90 см ■ 287027 180 см

### Внешние ролики (в сборе)



- 6880095 фиксированные 30 см
- 098084 телескопические 90-180 см
- 098085 телескопические 45-90 см

### Наконечники и защитные устройства



- FFAXXX сопло для тонкой отделки FFAXXX Green RAC X
- PAAXXX Сопло для безвоздушной профессиональной окраски PAAXXX Blue RAC X
- WA12XX RAC X WideRac, для больших поверхностей
- 246215 защитное устройство RAC X

### Жидкости



- 206994 TSL™ 0,25 л ■ 253574 Насос Armor™ 1 л

### Прочее



- 258529 E-Lock™, набор из 2 беспроводных устройств дистанционного управления с аккумулятором
- 248194 E-Control™, беспроводной дистанционный регулятор давления

Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления».

## ULTRA® MAX II Platinum

### ГОТОВЫ К РАСПЫЛЕНИЮ?

Распаковывайте, включайте и действуйте!

Устройства Ultra® Max II Platinum поставляются в комплекте и готовы к работе!

Типовой ящик с принадлежностями: SmartControl™, WatchDog™, AutoClean™, ProConnect™ (только на моделях 1095), E-Lock™, E-Control™, шланговый барабан, распылитель Pro Contractor™ с защитой HandTite™ RAC X™ и шланг в оплетке BlueMax™ II 3/16" x 0,90 м с соплами PAA517, PAA625 + PAA621, 238358, шланг 240794 BlueMax II 1/4" x 15 м, шланг в оплетке 238358 BlueMax II 3/16" x 0,90 м, 206994 TSL™ 0,25 л, универсальный молоток 197193, разводной ключ 111733.

Все в полностью собранном виде!

Устройство можно приобрести по следующим адресам:

## Технические характеристики



	Ultra® Max II 695 Platinum	Ultra® Max II 795 Platinum	Ultra® Max II 1095 Platinum
Номера деталей: для Европейской версии - 220 В	257034	257037	257040
для версии с различными напряжениями	257035	257038	257041
для Великобритании - 110 В	257036	257039	257042
Макс. размер наконечника: 1 пистолет	0,029 дюйма	0,031 дюйма	0,035 дюйма
2 пистолета	0,017 дюйма	0,021 дюйма	0,025 дюйма
Подача - л/мин (галл./мин)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Макс. давление - бар (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес - кг (фунты)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Исполнение со SmartControl	2.0	2.0	2.0
Тип привода	Бесщеточный постоянного тока	Бесщеточный постоянного тока	Бесщеточный постоянного тока
Мощность привода - кВт	1,3	1,5	1,65
Требования к генератору - кВт	5	5	5